


# HOT BOX 350 · 500 bar

Handle for practical use  
Ручка для удобства использования

Central bar for vertical lifting  
Крюк для вертикального подъема



High performance boiler  
Котел с высокими эксплуатационными характеристиками



Foamed-acting pneumatic wheels  
Колеса с пневматическим эффектом



Stainless steel cover panels  
Панели покрытия из нержавеющей стали

FOR MORE INFO:  
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:



**GENERAL FEATURES · ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Hot water mobile generator up to 140°C for connection with Comet cold water high pressure cleaners
- Connection hose to pressure cleaner (R2 3/8" - 2 mt)
- Fuel tank with level float and fill up filter
- Flow-switch controlled burner
- Professional safety valve
- Boiler thermal protection
- Flame control
- Electronic temperature setting system with constant water temperature
- "Machine switched on" indicator
- "Steam shutdown" indicator
- "Check burner" indicator
- Переносной генератор горячей воды до 140°C для соединения с высоконапорными моющими аппаратами с холодной водой Comet
- Соединительный шланг моющего аппарата (R2 3/8" - 2 м)
- Топливный бак с поплавковым индикатором уровня и фильтром наполнения
- Горелка, приводимая в действие расходомером
- Профессиональный предохранительный клапан
- Термозащита котла
- Контроль пламени
- Электронная система регулирования температуры, с низкими колебаниями заданного значения
- Индикатор "Слишком низкое напряжение машины"
- Индикатор "Останов пара"
- Индикатор "Контроль горелки"



**COLD WATER PRESSURE WASHERS  
ГИДРООЧИСТИТЕЛИ С ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ**

- K PREMIUM
- FDX ENDURANCE
- PTO
- СЕРИЯ K STEEL
- K 1251 - 1501 TS
- FDX XTREME
- FDX XTREME XL
- K XTREME



**БОЙЛЕР HOT BOX 350 БАР**



**HOT WATER HP WASHERS  
ГИДРООЧИСТИТЕЛИ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ**

**БОЙЛЕР HOT BOX 500 БАР**

The spray gun, lance hose and delivery hose of the combined high pressure cleaner may not be suitable for use with the equipment; in this case replace these parts with the kit suggested in the Use and Maintenance Manual · Гидропистолет, труба с наконечником и труба подачи комбинированного высоконапорного моющего аппарата могут не подходить для использования с оборудованием; в этом случае замените их комплектом, указанным в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.

**TECHNICAL FEATURES · ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

CODE КОД	MODELS МОДЕЛИ														
		Φ	В/А	Гц	бар	МПа	бар	МПа	л/ч	кВт	°C	л	кг/ч	кг	(Дл. x Гл. x Выс.) см
9040 0010	Hot Box 25/350	1	230 1,9	50	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0005	Hot Box 25/500	1	230 1,9	50	550	55	500	50	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96
9040 0011 *	Hot Box 25/350	-	12 26	-	390	39	350	35	1500	0,25	110	20	8,3	110	76 x 77 x 96
9040 0009 *	Hot Box 25/500	-	12 26	-	550	55	500	500	1500	0,25	110	20	8,3	120	76 x 77 x 96

\* On request, available 110-115V, 50-60 Hz, 200V, 50-60 Hz · По заказу поставляются модели с 110-115В, 50-60 Гц, 200В, 50-60 Гц · Battery not included · Аккумулятор не включен

**HEATING PERFORMANCE · ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ НАГРЕВЕ**

л/МИН	11	13	15	18	21	25
	DELTA T (°C)					
Hot Box 350 · 500 бар	89	76	70	57	51	43

**STANDARD EQUIPMENT · СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**


**350 БАР**

R2 3/8" 2 mt connection high pressure rubber hose kit  
Комплект резинового шланга высокого давления 2 м для соединения

**500 БАР**

R2 3/8" 1,5 mt connection high pressure rubber hose kit  
Комплект резинового шланга высокого давления 1,5 м для соединения

**SPECIAL SPARE PARTS · СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ**



Boiler kit can also be sold separately  
Комплект котла может продаваться по отдельности