



PREMIUM



ON REQUEST › SU RICHIESTA › BAJO PEDIDO



NICKEL PLATED HEAD
TESTATA NICHELATA
CABEZA NIQUELADA

SOLID SHAFT Ø 24 mm › ALBERO MASCHIO Ø 24 mm › EJE MACHO Ø 24 mm

Code Codice Codigo	Model Modello Modelo	Version											
			mm	rpm	l/min	US gpm	bar	psi	Mpa	HP	kW	kg	lb
6518 1101	RWS 3540	S	24	1750	13,6	3,6	276	4000	27,6	9,5	7,0	11,2	24,6
6518 0300	RWS 4022	S	24	1750	15,5	4,1	152	2200	15,2	6,0	4,4	11,2	24,6
6518 0400	RWS 4030	S	24	1750	15,0	4,0	207	3000	20,7	8,1	6,0	11,2	24,6
6518 1201	RWS 4040	S	24	1750	15,1	4,0	276	4000	27,6	10,5	7,8	11,2	24,6
6518 2500	RWS 4045	S	24	1750	15,1	4,0	310	4500	31,0	11,9	8,8	11,5	25,3
6518 1301	RWS 4540	S	24	1750	18,2	4,8	276	4000	27,6	12,7	9,4	11,2	24,6
6518 2600	RWS 4545	S	24	1750	18,0	4,8	310	4500	31,0	14,3	10,7	11,5	25,3
6518 0600	RWS 5030	S	24	1750	18,6	4,9	207	3000	20,7	9,8	7,2	11,2	24,6
6518 1401	RWS 5040	S	24	1750	20,1	5,3	276	4000	27,6	14,1	10,3	11,2	24,6
6518 2700	RWS 5045	S	24	1750	20,3	5,4	310	4500	31,0	15,8	11,8	11,5	25,3
6518 0700	RWS 5530	S	24	1750	21,4	5,7	207	3000	20,7	11,2	8,3	11,2	24,6
6518 1500	RWS 5535	S	24	1750	21,4	5,7	241	3500	24,1	13,1	9,6	11,2	24,6
6518 0801	RWS 6040	S	24	1750	22,6	6,0	276	4000	27,6	15,8	11,6	11,2	24,6
6518 2800	RWS 6045	S	24	1750	22,8	6,0	310	4500	31,0	17,8	13,3	11,5	25,3
6518 0900	RWS 6520	S	24	1750	24,8	6,6	138	2000	13,8	8,7	6,4	11,2	24,6
6518 1600	RWS 7020	S	24	1750	26,7	7,1	138	2000	13,8	9,8	7,2	11,2	24,6
6518 2000	RWS 8022	S	24	1750	30,0	7,9	152	2200	15,2	11,5	8,6	11,9	26,2
6518 2100	RWS 8522	S	24	1750	33,0	8,7	152	2200	15,2	13,0	9,7	11,9	26,2
6518 2200	RWS 9518	S	24	1750	35,1	9,3	152	2200	15,2	13,5	10,1	11,9	26,2
6518 2300	RWS 10018	S	24	1750	38,0	10,1	124	1800	12,4	12,2	9,1	11,9	26,2

